

Microlift Picking профессиональный подъемник

Microlift Picking



Профессиональный подъемник (с электрогидравлическим подъемом), перемещаемый оператором (несамоходный). Это возможно благодаря низкому весу подъемника и значительно более низкой цене по сравнению с традиционными самоходными подъемниками. Новая золотая середина между комфортом и доступной ценой, предназначенная для различных ремонтных работ, покраски, очистки, упаковки и т. д. Microlift Picking можно использовать на строительных площадках, фермах, складах, супермаркетах, магазинах и офисах. Еще одним преимуществом является простота электрических и гидравлических систем, которыми гораздо проще управлять и обслуживать, а также меньшее количество деталей, которые могут изнашиваться и ломаться.

ВЕС И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

- Максимальная грузоподъемность: 200 кг (1 человек)
- Максимальный наклон шасси: 1°
- Допустимый ветер: 12 м/с
- Вес: 240 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Максимальная высота платформы: 2,99 м
- Максимальная рабочая высота: 4,99 м
- Макс. высота платформы (без стабилизатора) 1,70 м
- Макс. рабочая высота (без стабилизатора) 3,70 м
- Минимальная высота платформы: 0,40 м
- Ширина платформы 0,70 м
- Длина платформы 0,90 м
- Высота отбортовки: 150 мм
- Высота ограждения: 1,10 м
- Транспортные размеры (ВхШхД): 1,75 x 0,70 x 1,00 м

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Напряжение: 24 В
- Двигатель: 2,1 кВт
- Аккумуляторы: 2 x 12 В / 80 Ач
- Электронное зарядное устройство

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Максимальное гидравлическое давление: 120 бар
- Гидравлический бак: 3 литра

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- Время подъема: 30 с
- Время спуска: 30 с
- Платформа с консольным выходом с электрическим управлением
- Консольный цилиндр
- 2 колеса с педальным стояночным тормозом
- Колонна из экструдированного алюминия с нейлоновыми роликами
- Самозакрывающаяся переключательная на входе в корзину
- Отбортовка безопасности по всему периметру платформы
- Панель управления платформой с кнопкой аварийной блокировки
- Счетчик заряда
- Дополнительная кнопка аварийной блокировки, установленная на основании
- Нескользящая поверхность для ходьбы, оборудованная точкой крепления для средств индивидуальной защиты
- Клапаны перепуска и потери давления
- Механизм аварийного спуска (ручной)
- Зарядное устройство и аккумуляторы с большой емкостью для тяжелых условий эксплуатации
- Проходит через двери и коридор, входит в лифты
- Легкий доступ к компонентам
- 4 стабилизатора с выравнивающим винтовым домкратом для опорной плиты
- Точки захвата для вилочного погрузчика и крана и блокировка для транспортировки
- Колеса не оставляющие следов
- Одобрено для внутреннего использования
- Наклейки и руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
- Сертификат испытаний в соответствии с европейскими нормами (CE)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Microlift без стабилизаторов, платформа с балластом для максимальной высоты 2,99 м



Оснащен пузырьковым уровнем




Предохранительный тормоз на раме



Аккумулятор и зарядное устройство



Проходите через двери и входит в лифт



Нескользящая алюминиевая платформа с отбортовкой



Подъемный грузовой лоток нагрузка до 20 кг



Самозакрывающаяся переключательная на входе в корзину



Поворотные колеса с тормозом