## VETRORESINA электроизоляционные лестницы









ВИДЕО

Лестница трехсекционная, трансформируемая в приставную или стремянку.



\* Модель 3х14 соответствует Законодательному декрету Италии 81/08 и не соответствует европейским

8,85

10,25

3,40

4,00



Ширина первой секции: 49 см.

Ширина второй секции: 42 см.

Ширина третьей секции: 36 см.

3,50

4,10

3 x 12

3 x 143

лестницы по стене и траверсой. В положении стремянки третья секция действует исключительно как тпоручень.

Оснащена колесами для подъема

90x32

90x32

38,0

43,0

• Прочие аксессуары на стр. 100



Колеса для подъема для V3x12 и V3x14







СЕІ EN 50528 1000 В перем. тока 1500 В СООТВЕТСТВУЕТ Законодательному декрету 81/08 EN131 ИСПЫТАН TÜV SÜD











EN131 ИСПЫТАНИЯ TÜV RHEINLAND СЕІ EN 50528 1000 В перем. тока 1500 В пост. тока

ступенях.

СООТВЕТСТВУЕТ Законодательному декрету 81/08 Подмости со стойками из диэлектрического стекловолокна и алюминиевыми ступенями. С двумя сторонами для подъема, оснащены увеличенной платформой для удобной и безопасной работы на максимальной высоте. Оснащены предохранительными стержнями из износостойкой стали. Каждая ступенька усилена стальными оцинкованными стержнями. Идеально подходит для профессионального использования при наличии кабелей, розеток или других источников электричества.



Платформа считается за ступень.

- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Двойная система защиты от случайного открывания/закрывания:
  стержни и петли из оцинкованной стали.
- Нескользящие плоские ступеньки: 8 см.
- Расстояние между ступенями: 25 см.
- Платформа увеличенного размера: 35х70 см.
- Термоусадочная упаковка.

## дополнительно:

- 1) Защитное ограждение SPPLUS12 Защитное ограждение 60 см. с 2 поручнями SPPLUS12/C
- 2) Комплект из двух колес

