




Увеличенные крепежные опоры

Изготовленные из алюминия или стали, они заменяют стандартные опоры длиной 15 см. в случае, если лестницу необходимо установить на стене/фасаде на которой есть препятствия, которые необходимо преодолеть. Опора рассчитывается по размеру в соответствии с расстоянием от стены, к которой должна быть установлена лестница.



Стационарная площадка для отдыха

В дополнение к стандартному фронтальному входу заказчик может запросить дополнительный или замену первого левого или правого входа. В этом случае выполняется срез клетки в соответствии с требуемым входом.



Складная площадка для отдыха

Изготовлена из алюминия позволяет оператору отдыхать во время подъема и спуска. Обязательно на лестницах высотой более 10 м. Также может быть установлена на лестницах без разделительного модуля.



Боковой вход

Изготовлен из алюминия, позволяет оператору выходить боком при наличии посадочной площадки или доступа к стене.



Входная защитная дверь

Изготовленная из алюминия, она предназначена для закрытия посадочного пространства на крыше, чтобы оператор не мог случайно упасть назад в этом пространстве, оставленном без защитного барьера.

Съемная лестница для колодцев или лестница из нержавеющей стали для колодцев



Сделанная из алюминия или нержавеющей стали, она предназначена для облегчения посадки и входа с верхней части лестницы, если он установлен в колодце или люке. Доступна также через выдвижную ручку.



ПРИМЕЧАНИЕ: в ст. 113 Законодательного декрета 81/08 не уточняется, должна ли лестница оборудоваться площадками для отдыха. Для этого сделана ссылка на европейский стандарт, который устанавливает, что лестница может быть без этажей максимум до 10 м. на площадке, за которой она должна быть оборудована площадкой для отдыха не реже чем через каждые 6 м. Мы рекомендуем вам ознакомиться с региональными правилами.